

Scala 1:1000/1:100

Numero Picchetto		85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 105 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 120 121 122 123 124 125 126 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 148 149	
Distanze Parziali (m)		5.13 15.44 9.56 4.29 20.71 3.67 21.33 9.21 16.10 7.91 10.95 5.83 8.79 17.21 24.00 10.83 14.17 25.00 3.72 18.00 3.28 26.20 22.97 14.82 11.01 9.85 13.64 7.85 7.85 6.97 3.85 11.60 13.40 3.01 21.99 5.05 19.19 16.87 8.89 6.02 9.54 2.79 7.15 4.26 9.89 11.96 15.88 8.01 11.97 13.03 14.88 10.13 6.94 14.17 5.32 13.18 10.39 13.81 11.19 10.54 10.72 3.74 4.07 7.80	
Distanze Progressive (m)		1127.45 1132.58 1148.02 1157.58 1161.87 1182.58 1186.25 1207.58 1216.79 1232.89 1240.90 1251.85 1257.68 1266.47 1283.68 1307.68 1318.51 1332.68 1357.68 1361.40 1379.40 1382.68 1408.88 1431.85 1446.67 1457.68 1467.53 1481.17 1489.02 1496.87 1503.84 1507.69 1519.29 1532.69 1535.70 1557.69 1562.74 1581.93 1598.80 1607.69 1613.71 1623.25 1625.44 1632.69 1636.95 1646.84 1658.80 1674.68 1682.09 1694.66 1707.69 1722.57 1732.70 1739.64 1753.81 1759.13 1772.31 1782.70 1796.51 1807.70 1818.24 1828.96 1832.70 1836.77 1844.57	
Quote Terreno (m)		20.77 20.86 20.88 20.80 20.84 20.77 20.76 20.66 20.67 20.74 20.80 20.76 20.74 20.63 20.65 20.65 20.72 20.69 20.50 20.62 20.56 20.47 20.38 20.35 20.46 20.47 20.41 20.38 20.35 20.34 20.32 20.35 20.33 20.41 20.39 20.41 20.39 20.39 20.40 20.39 20.39 20.40 20.39 20.34 20.32 20.30 20.33 20.29 20.30 20.30 20.30 20.34 20.35 20.34 20.31 20.34 20.37 20.38 20.39 20.40 20.44	
Quote Progetto di scorrimento (m)		19.35 19.35 19.34 19.33 19.33 19.31 19.31 19.29 19.28 19.27 19.27 19.26 19.25 19.25 19.23 19.21 19.20 19.19 19.17 19.17 19.16 19.15 19.15 19.13 19.10 19.09 19.09 19.08 19.07 19.06 19.06 19.06 19.05 19.04 19.03 19.02 19.01 19.00 18.98 18.98 18.97 18.96 18.95 18.95 18.93 18.92 18.92 18.91 18.90 18.90 18.89 18.88 18.88 18.87 18.87 18.86 18.85 18.85 18.84 18.84 18.83 18.83 18.83 18.83 18.83	
Profondità di Scorrimento (m)		-1.42 -1.41 -1.54 -1.47 -1.51 -1.46 -1.45 -1.37 -1.39 -1.47 -1.53 -1.50 -1.49 -1.38 -1.42 -1.44 -1.52 -1.50 -1.33 -1.43 -1.41 -1.32 -1.30 -1.28 -1.36 -1.38 -1.32 -1.30 -1.28 -1.26 -1.29 -1.28 -1.38 -1.39 -1.41 -1.41 -1.41 -1.44 -1.43 -1.44 -1.46 -1.45 -1.41 -1.40 -1.39 -1.42 -1.41 -1.40 -1.41 -1.42 -1.46 -1.46 -1.48 -1.48 -1.48 -1.46 -1.45 -1.53 -1.54 -1.55 -1.57 -1.61	
Ettometriche		12 13 14 15 16 17 18	

Scala 1:1000/1:100

Q.ref. +15.00 m

Scala 1:50

Scala 1:1000

SEZIONE 19-19

DERIVAZIONE PREDISPOSIZIONE PER VICINALE CODE

SEZIONE 20-20

CONDOTTA DI SCARICO DN 100

SEZIONE 21-21

TUBO DI PROTEZIONE DI PVC DN 400 L=8.22

1.00

0.02

ATTRAVERSO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ATTRAVERSO ATTRAVERSO

ATTRAVERSO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ATTRAVERSO ATTRAVERSO

DERIVAZIONE PREDISPOSIZIONE PER VIA BIANCHI E DERIVAZIONE PER IRRADIARE SUPRASUOLO

Questo documento non potrà essere copiato, riprodotto o altrimenti pubblicato in tutto o in parte senza il consenso scritto dei progettisti. (legge 22/4/41 n. 633 - art. 2575 e segg. c.c.)